

SHURE

高遮音性イヤホンラインナップ

AONIC 5 ③ BA ドライバー			AONIC 4 ② ハイブリッドドライバー (ダイナミック x1 + BA x1)		AONIC 3 ① BA ドライバー
RMCE-UNIケーブル付属			RMCE-UNIケーブル付属		RMCE-UNIケーブル付属
					
SE53BACL+UNI-A クリア JAN: 0042406581615	SE53BABK+UNI-A ブラック JAN: 0042406581431	SE53BARD+UNI-A レッド JAN: 0042406581790	SE42HYW+UNI-A ホワイト JAN: 0042406581257	SE42HYBK+UNI-A ブラック JAN: 0042406581073	SE31BABKUNI-A ブラック JAN: 0042406552646

AONIC 215 ① ダイナミックドライバー							
RMCE-TW1アダプター付属				RMCE-UNIケーブル付属			
							
SE215SPE-B-TW1-A トランスルーセントブルー JAN: 0042406574402	SE215SPE-W-TW1-A ホワイト JAN: 0042406574266	SE215-CL-TW1-A クリア JAN: 0042406574686	SE215-K-TW1-A トランスルーセントブラック JAN: 0042406574549	SE215DYBL+UNI-A トランスルーセントブルー JAN: 0042406599658	SE215DYWH+UNI-A ホワイト JAN: 0042406600255	SE215DYCL+UNI-A クリア JAN: 0042406599955	SE215DYBK+UNI-A トランスルーセントブラック JAN: 0042406599351

SE846 ④ BA ドライバー	SE535 ③ BA ドライバー		SE425 ② BA ドライバー	SE215 ① ダイナミックドライバー		SE112 ① ダイナミック ドライバー	
ストレートケーブル付属	ストレートケーブル付属		ストレートケーブル付属	ストレートケーブル付属		ストレートケーブル付属 (ケーブル着脱不可)	
							
SE846-CL-A クリスタルクリア JAN: 0042406277471	SE535LTD-A レッド JAN: 0042406548953	SE535-CL-A クリア JAN: 0042406545181	SE425-CL-A クリア JAN: 0042406545174	SE215SPE-A トランスルーセントブルー JAN: 0042406320504	SE215-CL-A クリア JAN: 0042406545143	SE215-K-A トランスルーセントブラック JAN: 0042406628471	SE112-GR-A グレー JAN: 0042406351454

着脱式 Shure 高遮音性イヤホン
対応ケーブルオプション

【RMCE-TW1】
完全ワイヤレス・
セキュアフィット・アダプター



外音取り込みモード、
プレミアムヘッドホンアンプ搭載



Bluetooth®5.0 Qualcomm® aptX

【RMCE-UNI】
3.5mm ステレオミニプラグ対応
リモート + マイク付ケーブル



3.5mm ステレオミニプラグ対応
ストレートケーブル



www.shure.com/ja-JP

AONIC シリーズ

	AONIC 5	AONIC 4	AONIC 3	AONIC 215 SPECIAL EDITION	AONIC 215
					
カラー	クリア レッド ブラック	ホワイト ブラック	ブラック	トランスルーセントブルー ホワイト	クリア トランスルーセントブラック
ドライバー	3 基の BA ドライバー	2 基のハイブリッドドライバー (ダイナミック x1 + BA x1)	1 基の BA ドライバー	1 基のダイナミックドライバー	1 基のダイナミックドライバー
感度 (1kHz)	119 dB SPL/mW	106 dB SPL/mW	108 dB SPL/mW	107 dB SPL/mW	107 dB SPL/mW
インピーダンス (1kHz)	36 Ω	7 Ω	26 Ω	17 Ω	17 Ω
周波数帯域	18 Hz - 19.5 kHz	20 Hz - 19 kHz	22 Hz - 18.5 kHz	21 Hz - 17.5 kHz	22 Hz - 17.5 kHz
ノイズ減衰量 (最大)	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB
コネクタータイプ	MMCX	MMCX	MMCX	MMCX	MMCX

※ 3 種類よりお好みのサウンドシグ
ネチャーを選べる交換式ノズル



www.shure.com/ja-JP

SE シリーズ

	SE846	SE535 SPECIAL EDITION	SE535	SE425	SE215 SPECIAL EDITION	SE215	SE112
							
カラー	クリスタルクリア	レッド	クリア	クリア	トランスルーセントブルー	クリア トランスルーセントブラック	グレー
ドライバー	4 基の BA ドライバー	3 基の BA ドライバー	3 基の BA ドライバー	2 基の BA ドライバー	1 基のダイナミックドライバー	1 基のダイナミックドライバー	1 基のダイナミックドライバー
感度 (1kHz)	114 dB SPL/mW	119 dB SPL/mW	119 dB SPL/mW	109 dB SPL/mW	107 dB SPL/mW	107 dB SPL/mW	105 dB SPL/mW
インピーダンス (1kHz)	9 Ω	36 Ω	36 Ω	22 Ω	17 Ω	17 Ω	16 Ω
周波数帯域	15 Hz - 20 kHz	18 Hz - 19.5 kHz	18 Hz - 19 kHz	20 Hz - 19 kHz	21 Hz - 17.5 kHz	22 Hz - 17.5 kHz	25 Hz - 17.5 kHz
ノイズ減衰量 (最大)	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB
コネクタータイプ	MMCX	MMCX	MMCX	MMCX	MMCX	MMCX	× (ケーブル着脱不可)

※ 3 種類よりお好みのサウンドシグ
ネチャーを選べる交換式ノズル